

KÄRCHER

K 2 Classic

English


العربية








**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



59805720 (10/23)

A



Contents

Safety instructions	4
Environmental protection	5
Intended use	5
Accessories and spare parts	5
Scope of delivery	5
Device description	6
Safety devices	6
Symbols on the device	6
Mounting	6
Initial startup	6
Operation	7
Transport	7
Storage	7
Care and service	7
Troubleshooting guide	8
Warranty	8
Technical data	8
Declaration of Conformity	9
EU Declaration of Conformity	9

Safety instructions



Read this safety chapter and these original instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the original instructions for future reference or for future owners.

- In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.
- Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation.

Hazard levels

⚠ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Operation

⚠ DANGER • Operation in explosive atmospheres is prohibited. • Never suction solvents, liquids containing solvents or undiluted acids. This includes e.g. petrol, paint thinner or heating oil. The spray mist is highly flammable, explosive and poisonous. • Damaged wheels / tyre valves are extremely dangerous. Damaged wheels / tyre valves can be damaged by the high-pressure jet and explode. The first sign of this is discolouration of the tyres. Keep a spray distance of at least 30 cm when cleaning the wheels / tyre valves.

⚠ WARNING • Do not use the device if people without the proper protective clothing are in its reach. • Do not aim the high-pressure jet at yourself, e.g. to clean clothes or shoes. • Do not direct the high-pressure jet at persons, animals, live electrical equipment or at the device itself. • Do not spray any objects which contain harmful substances (e.g. asbestos). • Check the device and the accessories, such as the high-pressure hose, high-pressure gun and safety devices, to make sure they are in proper safe and reliable condition before each operation. Do not use the device if it is damaged. Replace damaged components immediately. • Only use high-pressure hoses, control panels and couplings specified by the manufacturer. • Risk of scalding. When disconnecting the supply or high-pressure hose, hot water can leak out of the connections after operation.

⚠ CAUTION • According to the applicable regulations, the appliance may never be used with the drinking water network without a system separator. Ensure that the connection to your house water system, with which the high-pressure cleaner is operated, is equipped with a system separator according to EN 12729 type BA. • Water that has flowed through a system separator is no longer classified as drinkable. • Never leave the device unsupervised while it is in operation. • Recoil force from the water stream emerging at the high-pressure nozzle acts on the high-pressure gun. Keep proper footing and hold the high-pressure gun and spray lance firmly. • Accidents or damage due to the device falling over. Before all actions with or on the device, you must make sure that it is stable.

ATTENTION • Do not operate the device at temperatures below 0 °C.

Protective gear

⚠ CAUTION • Wear suitable protective clothing and safety goggles to protect yourself from water or dirt backsplash. • Aerosols can be formed when using high-pressure cleaners. Inhaling aerosols can be harmful for your health. Depending on the application, the use of fully shielded nozzles (e.g. surface cleaners) can significantly lower the emission of aqueous aerosols. Depending on the environment to be cleaned, wear a suitable respiratory protective mask of class FFP 2 or comparable to protect yourself from inhaling aerosols if the use of a fully shielded nozzle is not possible.

Risk of electric shock

⚠ DANGER • Only connect protection class I devices to properly earthed power sources. • Only connect the device to alternating current. The voltage indicated on the type plate must match the voltage of the power source. • Only operate the device via a fault current protection switch (maximum 30 mA). • Never touch the mains plug and socket with wet hands. • The mains plug and coupling of the extension cable must be water tight and may not be placed in water. The coupling may not be on the floor. Use cable drums to ensure that the sockets are at least 60 mm above the floor. • All live parts in the work area must be protected against water jets.

⚠ WARNING • Only connect the device to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364-1. • Check that the mains connection cable with mains plug is undamaged each time before using the device. To avoid any possible danger, a damaged mains connection cable must be immediately replaced by the manufacturer, or the authorised customer service department or a qualified electrician. • Do not damage the power supply and extension cable by running over it, crushing or yanking it or similar. Protect the power supply cable from heat, oil and sharp edges. • Unsuitable electrical extension cables are dangerous. Only use approved and appropriately marked electrical extension cables with a sufficient line cross section when outdoors: 1-10 m : 1.5 mm², 10-30 m : 2.5 mm²

⚠ CAUTION • Always fully unwind the extension cable from the cable drum. • In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the main switch / device switch and pull the mains plug.

Operation with detergent

⚠ WARNING • Incorrect use of detergents can cause serious injuries or poisoning.

⚠ CAUTION • Keep the detergent out of the reach of children. • Only use the detergents supplied or specified by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals can impair the safety of the device.

Care and service

⚠ WARNING • Always pull out the mains plug before all care and maintenance work.

⚠ CAUTION • Have repair work and work on electrical components carried out by the authorised customer service only.

ATTENTION • Do not use acetone, undiluted acids or solvents, as they corrode the materials used on the device.

Transportation

⚠ CAUTION

• Risk of accidents and injuries. Take into account the weight of the device for transportation and storage. See chapter Technical data in the operating instructions.

General safety instructions

⚠ DANGER • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

⚠ WARNING • Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Children must not operate the device. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance.

⚠ CAUTION • Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

Environmental protection

The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

 Cleaning work producing in oily waste water, e.g. washing engines, washing undercarriages etc., may only be performed at washing stations with an oil separator.

 Working with detergents may only be performed on watertight surfaces with connection to the waste water sewage system. Do not allow detergent to enter waterways or the soil.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Intended use

Use the high-pressure cleaner in private households only.

The high-pressure cleaner is intended for cleaning machines, vehicles, buildings, tools, façades, terraces, garden machines etc. using a high-pressure water jet.

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Device description

For the figures, please refer to the graphics page

Illustration A

- ① Water connection coupling
- ② Water connection with integrated sieve
- ③ Mains connection cable with mains plug
- ④ Storage for spray lances
- ⑤ Storage for high-pressure hose / mains connection cable
- ⑥ High-pressure hose
- ⑦ Spray lance with dirt grinder for stubborn soiling
- ⑧ Spray lance with high-pressure nozzle for normal cleaning tasks
- ⑨ High-pressure gun
- ⑩ Clamp for connecting / disconnecting the high-pressure hose
- ⑪ High-pressure gun lever
- ⑫ High-pressure gun lock
- ⑬ Carrying handle
- ⑭ Trigger "0/OFF" / "I/ON"
- ⑮ High-pressure connection
- ⑯ Type plate
- ⑰ *Garden hose (fabric reinforced, diameter at least 1/2 inch (13 mm), length at least 7.5 m, with commercially available quick coupling)

* additionally required

Safety devices

⚠ CAUTION

Missing or modified safety devices!

Safety devices are provided for your own protection.
Do not bypass, remove or render ineffective any safety devices.

Power switch

The power switch prevents unintentional operation of the device.

High-pressure gun lock

The lock locks the lever of the high-pressure gun and prevents the device from starting unintentionally.

Auto-stop function

If the lever of the high-pressure gun is released, the pressure switch turns off the pump and the high-pressure jet stops. The pump switches on again when the lever is pressed.

Symbols on the device



Do not aim the high-pressure jet may at persons, animals, live electrical equipment or the device itself.

Protect the device against frost.



The device may not be connected to the public drinking water network.

Mounting

For the figures, please refer to the graphics page.

Fit the supplied loose parts onto the device before starting up the device.

Installing the water connection coupling

1. Screw the water connection coupling onto the water connection on the device.

Illustration B

Initial startup

1. Place the device on a flat and level surface.
2. Unwind the high-pressure hose and eliminate any loops and twists.
3. Connect the high-pressure hose to the device.
 - a Pull up the clamp on the coupling.
 - b Insert the high-pressure hose into the coupling.
 - c Press down the clamp on the coupling.

Illustration C

4. Connect the high-pressure hose to the high-pressure gun.
 - a Squeeze the clamp.
 - b Pull out the clamp.
 - c Insert the high-pressure hose.
 - d Press the clamp in until it latches into place.

Illustration D

5. Check for a secure connection by pulling on the high-pressure hose.
6. Plug the mains plug into a mains socket.

Water supply

For the connection values, see the type plate or chapter *Technical data*.

Observe the water distribution company regulations.

ATTENTION

Damage through contaminated water

Contamination in the water can damage the pump and the accessories.

KÄRCHER recommends using the KÄRCHER water filter for protection(special accessory, order number 4.730-059).

Connection to the water line

ATTENTION

Hose coupling with Aquastop on the water connection of the device

Damage to the pump

Never use a hose coupling with Aquastop on the water connection of the device.

You can use an Aquastop coupling on the tap.

1. Plug the garden hose onto the water connection coupling.
2. Connect the garden hose to the water line.
3. Open the water tap fully.

Operation

ATTENTION

Dry running of pump

Damage to the device

If the device does not build up any pressure within 2 minutes, switch off the device and proceed according to the instructions in chapter Troubleshooting guide.

High-pressure operation

ATTENTION

Damage to painted or sensitive surfaces

Surfaces can be damaged when the jet is too close to the surface or an unsuitable spray lance is used. Maintain a minimum spray distance of 30 cm when cleaning painted surfaces.

Do not clean car tyres, paint or sensitive surfaces such as wood with the dirt blaster.

1. Insert a spray lance into the high-pressure gun and lock it by turning it 90°.

Illustration F

2. Switch the device on ("I/ON").
3. Unlock the lever of the high-pressure gun.
4. Press the lever of the high-pressure gun.

The device switches on.

Interrupting operation

1. Release the lever of the high-pressure gun. The device switches off when the lever is released. The high pressure in the system is retained.

2. Lock the lever of the high-pressure gun.

Illustration G

3. Switch the device off "0/OFF" during work breaks longer than 5 minutes.

Ending operation

⚠ CAUTION

Pressure in the system

Injuries from high-pressure water escaping uncontrollably

Only disconnect the high-pressure hose from the high-pressure gun or the device when the system is fully depressurised.

1. Release the lever of the high-pressure gun.
2. Close the water tap.
3. Press the lever of the high-pressure gun for 30 seconds. The pressure still remaining in the system is released.
4. Release the lever of the high-pressure gun.
5. Lock the lever of the high-pressure gun.
6. Disconnect the device from the water supply.
7. Switch off the device "0/OFF".
8. Pull the mains plug out of the outlet.

Transport

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transportation.

Carrying the device

1. Lift up the device by the carrying handle, and carry it.

Transporting the device in a vehicle

1. Secure the device against slipping and tipping over.

Storage

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during storage.

Storing the device

1. Place the device on a level surface.
2. Disconnect the spray lance from the high-pressure gun.
3. Stow both spray lances in the appropriate storage options.
4. Disconnect the high-pressure hose from the high-pressure gun.
5. Disconnect the high-pressure hose from the device.
6. Store the high-pressure hose on the device.
7. Store the high-pressure gun on the device.
8. Stow the mains connection cable on the device. Observe the additional notes before storing the device for a longer period of time, see chapter Care and service.

Frost protection

ATTENTION

Danger of frost

Incompletely emptied devices can be destroyed by frost.

Completely empty the device and accessories.

Protect the device from frost.

The following requirements must be satisfied:

- The device is disconnected from the water supply.
 - The high-pressure hose is removed.
1. Switch the device on "I/ON".
 2. Wait for a maximum of 1 minute until no more water escapes from the high-pressure connection.
 3. Switch off the device.
 4. Store the device in a frost-protected room, together with all accessories.

Care and service

⚠ DANGER

Danger of electric shock

Injuries due to touching live parts

Switch off the device.

Remove the mains plug.

The device is maintenance-free, i.e. you do not need to perform any maintenance work.

Clean the sieve in the water connection

ATTENTION

Damaged sieve in the water connection

Damage to the device through contaminated water

Check the sieve for damage before inserting it in the water connection.

If necessary, clean the sieve in the water connection.

1. Remove the coupling from the water connection.
2. Pull out the sieve with a pair of flat pliers.
3. Clean the sieve under running water.

Illustration H

4. Insert the sieve into the water connection.
5. Screw the coupling onto the water connection.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

DANGER

Danger of electric shock

Injuries due to touching live parts

Switch off the device.

Remove the mains plug.

Device not running

1. Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.
2. Check that the voltage specified on the type plate corresponds to the voltage of the power source.
3. Check the mains connection cable for damage.

The device does not reach required pressure

The water supply is too low.

1. Open the water tap completely.
2. Check the water inlet for sufficient flow rate.

The sieve in the water connection is dirty.

1. Pull out the sieve in the water connection with flat pliers.
2. Clean the sieve under running water.

Illustration H

Air is in the device.

1. Vent the device:
 - a) Switch on the device for a maximum of 2 minutes without the spray lance connected.
 - b) Press the high-pressure gun and wait until water comes out of the high-pressure gun without bubbles.
 - c) Connect the spray lance.

Strong pressure fluctuations

1. Cleaning the high-pressure nozzle:
 - a) Remove contamination from the nozzle drill with a needle.
 - b) Rinse the high-pressure nozzle with water from the front.

2. Check the water supply volume.

Device leaking

1. The device leaks a small amount for technical reasons. If the leak is severe, request authorised Customer Service.

Warranty

The warranty conditions issued by our sales company responsible apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your device within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Technical data

Electrical connection

Voltage	V	220-240
Phase	~	1
Frequency	Hz	50-60
Current consumption	A	6
Degree of protection		IPX5
Protection class	<input checked="" type="checkbox"/>	II
Power protection (slow-blowing)	A	13

Water connection

Feed pressure (max.)	MPa	1,2
Input temperature (max.)	°C	40
Input amount (min.)	l/min	8

Device performance data

Operating pressure	MPa	7,4
Max. permissible pressure	MPa	11,0
Water flow rate	l/min	5,2
Maximum flow rate	l/min	6,0
High-pressure gun recoil force	N	11

Dimensions and weights

Typical operating weight	kg	4,0
Length	mm	178
Width	mm	219
Height	mm	415

Determined values in acc. with EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value	m/s ²	<2,5
Uncertainty K	m/s ²	0,7
Sound pressure level L _{PA}	dB(A)	78
Uncertainty K _{PA}	dB(A)	3
Sound power level L _{WA} + uncertainty K _{WA}	dB(A)	93

Subject to technical modifications.

Declaration of Conformity

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.673-xxx

Currently applicable UK Regulations

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2001/1701 (as amended)

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

Designated standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 8

Sound power level dB(A)

Measured: 90

Guaranteed: 93

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2022/12/01

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.673-xxx

Currently applicable EU Directives

2011/65/EU

2000/14/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Applied conformity evaluation method

2000/14/EG: Annex V

Sound power level dB(A)

Measured: 90

Guaranteed: 93

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2022/12/01

الممساعدة في حالة حدوث خلل

في الغالب تكون لاخطالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعارة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اخطالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

⚠ خطر

خطر الاصادبة بصدمة كهربائية
الاصابة بسبب ملامسة أجزاء موصلة للكهرباء
قم بإغلاق الجهاز
اسحب قابس الشاشة.

الجهاز لا يعمل

1. ضغط رافعة مسدس الضغط العالي.

2. جهد مصدر التيار.
جهد وصلة الكهرباء من توازن مع

3. افحص وصلة الكهرباء من حيث وجود أضرار.

وصلة المياه

الجهاز لا يعمل بالضغط

الإمداد بالمياه متخصص للغالية.

1. فتح صنور المياه بالكامل.

2. قم بفحص الإمداد بالمياه من حيث وجود كمية الإمداد الكافية.

المصفاة في وصلة المياه متخصصة.

1. سحب المصفاة في وصلة المياه باستخدام زردة.

2. تنظيف المصفاة تحت المياه العارضة.

صورة إيضاحية H

يوجد هواء في الجهاز.

1. قم بتنفس الجهاز دون أنوب نفث موصل لمدة دقيقتين بحد

a. اضغط على مسدس الضغط العالي، وانتظر حتى تخرج منه

المياه دون فقاعات.

c. توصل أنوب النفث.

تقليبات شديدة في الضغط

1. تنظيف فوهة الضغط العالي:

a. قم بإزالة الأساخات من ثقوب الفوهة باستخدام إبرة.

b. شطف فوهة الضغط العالي بالمياه من الأمام.

2. فحص كمية الإمداد بالمياه.

الجهاز يتسرب

1. وجود تسريب طفيف في الجهاز هو أمر ضروري فيئاً. في حالة

وجود تسريب كبير يجب التواصل مع خدمة العملاء المعتمدة.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لها. يرجى تزويد إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك حال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

المواصفات الفنية خاضعة للتعدل.

البيانات الفنية

توصيل الطاقة

220-240	V	الفلسطينية
1	~	الطور
50-60	Hz	التردد
6	A	تيار الشحن
IPX5		نوع الحماية
II	□	فئة الحماية
13	A	مصدر الشبكة (محمول)
وصلة المياه		
1,2	MPa	ضغط التدفق (الأقصى)
40	°C	درجة حرارة التدفق (القصوى)
8	l/min	كمية التدفق (الدنيا)
أداء الجهاز		
7,4	MPa	ضغط التشغيل
11,0	MPa	الضغط الأقصى المسموح به
5,2	l/min	كمية الإمداد، المياه
6,0	l/min	كمية الإمداد القصوى
11	N	قوة ارتفاع مسدس الضغط العالي
الأبعاد الوزن		
4,0	kg	وزن التشغيل النمطي
178	mm	الطول
219	mm	العرض
415	mm	الارتفاع
القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-79		
2,5>	m/s ²	القيمة الاهتزازية لليد والذراع
0,7	m/s ²	K قيمة الشك
78	dB(A)	مستوى انبعاث الصوت L _{pA}
3	dB(A)	K قيمة الشك
93	dB(A)	مستوى قدرة الصوت L _{WA} + قيمة K _{WA} الشك

التشغيل

تنبيه

المضخة تدور دون ماء
تضير الجهاز
إذا لم يكون الجهاز أى ضغط فى خصون دققين، قم آذى بغلق
الجهاز، واتبع التعليمات الواردة في فصل المساعدة في حالة
حدث خلل.

التشغيل بالضغط العالى

تنبيه

تضير السطح الحساس أو المطلي
تعرض الأسطح للضرر بسبب المسافة القليلة لشعاع الفت، أو عن
طريق اختيار أنبوب الفت غير مناسب.
حافظ على مسافة 30 سم على الأقل في حالة تنظيف الأسطح
المطلية.
لا تقم بتنظيف إطارات السيارات، أو الاطلاب، أو الأسطح
مثل الخشب باستخدام سا槐ق الأنساخات.
1. أدخل أنبوب الفت في مسدس الضغط العالى وبنته من خلال
إدراجه بزاوية 90°.
صورة إيضاحية F
2. تشغيل الجهاز ("ON").
3. فتح رافعة مسدس الضغط العالى.
4. ضغط رافعة مسدس الضغط العالى.
الجهاز يعمل.

قطع عملية التشغيل

1. تحرير ذراع مسدس الضغط العالى.
عند تحرير الذراع، يتم غلق الجهاز يتم الحفاظ على الضغط
العالى في النظام.
2. قفل ذراع مسدس الضغط العالى.
- صورة إيضاحية G**
3. عند فرات التوقف عن العمل لمدة تزيد عن 5 دقائق اغلق
الجهاز "OFF/0".

انهاء التشغيل

▲ تنبيه

الضغط في النظام
الاصابة بسبب تيار المياه المتداقة بضغط عالي بشكل غير منحكم
به لا تفصل خرطوم الضغط العالى من مسدس الضغط العالى أو من
الجهاز // في حالة عدم وجود ضغط في النظام.
1. تحرير ذراع مسدس الضغط العالى.
2. أغلاق صنبر المياه.
3. ضغط ذراع مسدس الضغط العالى لمدة 30 ثانية.
يتم تبديل مسدس الضغط المتبقي في الجهاز.
4. تحرير ذراع مسدس الضغط العالى.
5. قفل ذراع مسدس الضغط العالى.
6. فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.
7. أطفل الجهاز "OFF/0".
8. سحب قابس الشبكة من المقبس.

النقل

▲ تنبيه

عدم مراعاة الوزن
خطر الاصابة وخطر التعرض لأضرار
احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز

حمل الجهاز

1. رفع وحمل الجهاز من مقاييس الحمل.
نقل الجهاز في السيارة
1. تأمين الجهاز ضد الانزلاق، والانقلاب.

التخزين

▲ تنبيه

عدم مراعاة الوزن

خطر الاصابة وخطر التعرض لأضرار
احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز

حفظ الجهاز

1. وضع الجهاز على أرضية مستوية.
 2. قفل أنبوب الفت عن مسدس الضغط العالى.
 3. تخزين أنبوب الفت في مواضع التخزين المناسبة.
 4. فصل خرطوم الضغط العالى من مسدس الضغط العالى.
 5. فصل خرطوم الضغط العالى عن الجهاز.
 6. قم بخزن خرطوم الضغط العالى على الجهاز.
 7. قم بخزن مسدس الضغط العالى على الجهاز.
 8. قم بخزن كابل توصيل الكهرباء بالجهاز.
- قبل فرات التخزين الطويلة، يرجى مراعاة الإرشادات الإضافية،
انظر فصل العنابة والصيانة.

الحماية من التجمد

تنبيه

خطر التجمد

يمكن أن تتلف الأجهزة التي لم يتم تفريغها بشكل كامل تحت تأثير
التجمد.

عليك تفريغ الجهاز والملحقات بشكل كامل.

عليك حماية الجهاز من التجمد.

يجب القيام بما يلى:

- فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.
- خرطوم الضغط العالى مفصول.

1. تشغيل الجهاز "ON".

2. انتظر لمدة دقيقة على الأقل لكي لا تخرج أي مياه من وصلة
الضغط العالى.

3. إيقاف الجهاز.

4. حفظ الجهاز بملحقاته الكاملة في غرفة مؤمنة محمية من
التجمد.

العناية والصيانة

▲ خطر

خطر الاصابة بصدمة كهربائية

الاصابة بسبب ملامسة أجزاء موصلة للكهرباء
أو من

اسحب قابس الشبكة.

الجهاز ليس به أي عيوب، هذا يعني أنه من غيرضروري أن تقوم
بأعمال صيانة منتظمة.

تنظيف المصفاة في وصلة المياه

تنبيه

مصفاة متقدرة في وصلة المياه

تضير الجهاز بسبب ناتوت المياه

قم بفحص المصفاة قبل تركيبها في وصلة المياه من حيث وجود
أضرار بها.

عند الحاجة قم بتنظيف المصفاة في وصلة المياه.

1. نزع الوصلة الخاصة بتوصيل المياه.
2. سحب المصفاة باستخدام زريرة.

3. تنظيف المصفاة تحت الماء الجاري.

صورة إيضاحية H

4. تركيب المصفاة في وصلة المياه.

5. اربط القارنة في وصلة المياه.

مواصفات الجهاز

الأشكال، انظر صفحة الصر

ورة إيضاحية A

توصيل وصلة المياه

1. وصلة المياه مع مصفاة مركبة

2. وصلة الشبكة مع قابس الشبكة

3. حفظ أنابيب التفريغ

4. موضع تخزين خرطوم الضغط العالي / كابل توصيل الكهرباء

5. خرطوم الضغط العالي

6. أنبوب النفث المزود بساخن الانساخات للتغلب على الانساخات

العنيفة

7. أنبوب نفث مزود بفوهة ضغط عالي لمهام التنظيف العادي

8. مسدس الضغط العالي

9. مشبك لتوصيل/فضل خرطوم الضغط العالي

10. ذراع مسدس الضغط العالي

11. قفل مسدس الضغط العالي

12. مقبض الحمل

13. أذرع فتحة الجهاز إلى الوضع "OFF" / "I/ON/0"

14. وصلة الضغط العالي

15. لوحة الطراز

16. *خرطوم حديقة (مقوى بالنسيج، قطره لا يقل عن 1/2 بوصة

(13 مم)، بطول 7,5 متر على الأقل، مع قارنة سرعة متوفرة

(تجاريًّا)

17. *ضروري بشكل إضافي.

تجهيزات السلامة

18. **تنبيه**

تجهيزات السلامة الثالثة أو المترقبة!

تجهيزات السلامة تخدم حمايتها.

لا تعيث تجهيزات السلامة أو تريلها أو تجعلها غير فعالة.

فتحة الجهاز

فتحة الجهاز يمنع تشغيل الجهاز دون قصد.

قفل مسدس الضغط العالي

القفل يحجب الرافعنة، ومسدس الضغط العالي، ويمنع بدء تشغيل

الجهاز دون قصد.

وظيفة الإيقاف التلقائي

عند تحرير الرافعنة مع مسدس الضغط العالي، يوقف مفتح الضغط

المضخة، ويوقف شعاع الضغط العالي. عند الضغط على الذراع،

يتم تشغيل المضخة ثانية.

رموز على الجهاز

لا توجه شعاع الضغط العالي على الأشخاص، أو
الحيوانات، أو أي معدات كهربائية فعالة أو على الجهاز
نفسه.



حماية الجهاز من التجمد.



لا يسمح بتوصيل الجهاز مباشرة بشبكة مياه الشرب
ال العامة.

التركيب

للشكال، انظر صفحة الصور.
قبل بدء التشغيل يجب تركيب الأجزاء المرفقة بالجهاز.

تركيب التوصيات الخاصة بوصلة المياه
1. ربط التوصيات الخاصة بوصلات المياه في موضع وصلات المياه
بـالجهاز.

صورة إيضاحية B

بدء التشغيل

1. وضع الجهاز على أرضية مستوية.
2. قم بفرد خرطوم الضغط العالي وتثبيك أي عروات أو التوابع
محتملة.

3. قم بتوصيل خرطوم الضغط العالي بالجهاز.
a اسحب المشبك الموجود على آداة التوصيل (القارنة) لأعلى.
b أدخل خرطوم الضغط العالي في آداة التوصيل (القارنة).
c اضغط المشبك الموجودة بآداة التوصيل (القارنة) لأسفل.

صورة إيضاحية C

4. قم بتوصيل خرطوم الضغط العالي بمسدس الضغط العالي.
a اضغط على المشابك.
b اسحب المشبك للخارج.

c أدخل خرطوم الضغط العالي.

d ضغط المحبس حتى سماع صوت ثبيته.

صورة إيضاحية D

5. التوصيل الآمن للسحب من خرطوم الضغط العالي.

6. إدخال قابس الشبكة في المقبس.

الإمداد بالمياه

لمعرفة قيم التوصيل انظر لوحة الصنع أو فصل البيانات الفنية.
مُراعاة تعليمات مؤسسة التزويد بالمياه.

تنبيه

الأضرار بسبب المياه الملوثة
الانساخات في المياه قد تؤدي إلى تضرر المضخة والملاحقات.

لتوفير الحماية توصي KÄRCHER باستخدام فلتر المياه طراز KÄRCHER (الملاحقات الخاصة، رقم الطلب 059-4.730.0).

التجهيز يصلب صنفون المياه

تنبيه

قارنة خرطوم مع جهاز Aquastop بوصلة مياه الجهاز

تضэрر المضخة

لا تستخدم أبداً قارنة خرطوم مع جهاز Aquastop بوصلة مياه
الجهاز

يمكنك استخدام قارنة جهاز Aquastop على حنفيه المياه.

1. إدخال خرطوم الحديقة في التوصيلة الخاصة بوصلة المياه.

2. توصيل خرطوم الحديقة بصنفون المياه.

صورة إيضاحية E

3. فتح صنفون المياه بالكامل.

الشحن

▲ تنوية

• خطير الحوادث والإصابة. عليك مراعاة وزن الجهاز عند عملية الشحن والتخزين، انظر فصل البيانات الفنية في دليل التشغيل.

تعليمات السلامة العامة

▲ خطر • خطير الإختناق. يجب عليك إبعاد أكياس التعبئة والتخليف عن متناول الأطفال.

▲ تحذير • استخدم الجهاز وفقاً للغرض المحدد له فقط. عليك مراعاة الظروف المحيطة والانتهاء عند استخدام الجهاز إلى الأشخاص الآخرين وخاصة الأطفال منهم. • يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات ذكية أو حسية أو عملية محدودة أو الذين لا توافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهازشرط الاشراف عليهم بشكل صحيح، أو إذا تم بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعمر قفهم بالمخاطر المرتبطة به. • لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز • يجب مراعاة الأطفال للأتأكد من عدم لعفهم بالجهاز.

▲ تنوية • تجهيزات السلامة تخدم حمايتك. لا تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.
تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وأغالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات، أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة، إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سلامة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميتة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.
أعمال التنظيف التي يتكون فيها ياه عادة تحتوي على زيوت، مثل غسل المحركات، وغسل الهيكل السفلي، لا يسمح بإجراؤها إلا في أماكن الغسل المزروعة بفضل الترتيب.
لا يسمح بالعمل باستخدام مواد التنظيف إلا في أماكن العمل غير المقيدة للسوائل مع وجود وصلة بعثة المياه المتخصصة. لا يسمح بوصول مواد التنظيف إلى المياه أو إلى التربة السطحية.

ارشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:
www kaercher de/REACH

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم منظفات الضغط العالي للاستعمال المنزلي فقط. منظفات الضغط العالي مخصصة لتقطيف الماكينات والسيارات والمباني والعدد والواجهات والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها وذلك باستخدام الضغط العالي لشعاع المياه.

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www kaercher com.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أيه ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى اخطار البائع.

إرشادات السلامة



- اقرأ فصل السلامة هذا ودليل التشغيل الأصلي
هذا أيضًا قبل استخدام الجهاز لأول مرة. ثم
تصرف طبقاً لذلك. يقتصر على دليل التشغيل
الأصلي للستخدام حالياً أو تسلمه للملك التالي.
- علىك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة
القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها
المشرع القانوني.
 - تشير علامات الإرشاد والتذير الموجودة على الجهاز إلى
الإرشادات الهامة للتشغيل الآمن.

درجات الخطير

خطر

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات
جسديّة بالغة أو إلى الوفاة.

تحذير

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات
جسديّة بالغة أو إلى الوفاة.

تحذير

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات
بسيئة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار
مادية.

التشغيل

خطر

- منع معاً باتاً التشغيل في المناطق القابلة للافتجار.
- لا تقم بشغط مواد منذية أو سوائل تحتوي على مواد منذية أو مواد
حاصفة غير محققة أيديها. وقده تشمل على سبيل المثال الشرين،
مواد إضافية للألوان أو وقود التدفئة، الرذاذ قابل للاشتعال والانفجار
وسباب. إطارات السيارات الثالثة / صمامات الإطارات تشكل مصدر
خطير على الحياة. إطارات السيارات / صمامات الإطارات يمكن أن
تضفر أو تضجر عن طريق استخدام شعاع الضغط العالي. أول
علامة على ذلك هو تغيير لون الإطار. عليك المحافظة على مسافة
30 سم على الأقل. من الشعاع عند تنظيف السيارة عن إطارات
السيارة / صمامات الإطارات.

تحذير

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من تواجد أشخاص
آخرين لا يرتدون ملابس وقاية مناسبة. • لا توجه شعاع الضغط
العالى على نفسك مثلاً على ملابسك أو حذالك لتنطفيه. • لا توجه
شعاع الضغط العالى على الآشخاص، الحيوانات، معدات كهربائية
فعالة أو على الجهاز نفسه. • لا تقوم برش أي إشارة تحذير على
مواد ضارة بالصحة (الإيسبيست مثلاً). • تأكد قبل كل استخدام من
أن الجهاز وملحقاته في حالة سليمة وآمنة تشغيل خارجاً على
الضغط العالى، مسدس الضغط العالى وتجهيزات المساعدة أيضاً. •
تستخدم جهاز الضغط العالى عند حشو لف فيه. تم تغيير الأجزاء الفالقة فوراً.
• استخدم خراطيم الضغط العالى والجهيزات والقاربات التي تتصفح
بها الجهة الصانعة. • خطير الحرائق. عند فصل مدخل الخرطوم أو
خرطوم الضغط العالى يمكن أن يخرج ماء ساخن من الوصلات بعد
التشغيل.

تحذير

- لا تستخدم الجهاز أبداً بدون قاطع للنظام بشبكة مياه
الشرب وفقاً للوائح السارية. تأكد من أن وصلة الشبكة المائية
بمتراكك التي تم توصيلها بجهاز التنظيف بالضغط العالى مزودة
بفاصل للنظام وفقاً لمعيار EN 12729 Turb BA. • الماء الذي تمر
عن طريق فاصل النظام لا تصلح بعد ذلك للشرب. • لا ترك الجهاز
دون مراقبة أبداً طالما يكون متصلة. • يتم عن طريق المياه
الخارجة من فوهة الضغط العالى توليد قوة ارتدادية بمسدس
الضغط العالى. قم بتأمين مكان وقوفك بشكل أمن وأسلك
مسدس الضغط العالى وأسبووب الشعاع بشكل ثابت. • حوارد
وأضرار ناجمة عن سقوط الجهاز يجب عليك ضمان السلامة قبل
إجراءات أي عمل على الجهاز أو قبل استخدام الجهاز.

تنبيه

- لا تستخدم الجهاز عندما تكون درجات الحرارة تحت
٥ ° مئوية.

معدات الحماية الشخصية

تنبيه • ارتدي ملابس واقية مناسبة ونظارة واقية لحماية نفسك من رذاذ الماء والأوساخ المتطاولة. • يمكن أن ينسى هباء جوى ارتدي سترة أثناء استخدام جهاز التنظيف العالى. يمكن أن يؤدي استنشاق الهباء الجوى إلى حدوث أضرار صحية. اعتناءً على نوع الاستخدام، يمكن أن يساعد استعمال فوهات مصممة بالكامل (منظف سطحي مثلاً) في تقليل انتشار الهباء الجوى بشكل كبير. ارتدي تبعاً للمكان المدار تنظيف، قناع واقف للتنفس من فئة FFP 2 أو ما يعادلها الحماية تنسق من استنشاق الهباء الجوى عندما يكون استخدام فوهات مصممة بالكامل غير ممكن.

خطر الصعق الكهربائي

خطر • قم بتوصيل أجهزة فئة الحماية 1 بمصدر التيار الكهربائي المارضة بشكل سليم فقط. • قم بتوصيل الجهاز بتيار متعدد فقط. يجب أن يتوافق الجهد الموجود على لوحة الطراز مع جهد مصدر التيار. • استخدم الجهاز عن طريق قاطع الدائرة الكهربائية فقط (30 مللي أمبير حد أقصى). • تنصيب القابس الكهربائي والمقبس ياباني مثلثة بالماء نهايًّا. • يجب أن يكون القابس الكهربائي والمقبس ياباني مثلثة بالماء. ولا يسمح بوضعهما في الماء لا يسمح بوضع القرانية على الأرض. استخدم بكرات الكابل الكهربائي التي تضمن تواجد القوابس الكهربائية بقدر 60 مم فوق الأرض على الأقل. • يجب أن تكون جميع الأجزاء الموصولة للتيار الكهربائي في مكان العمل محمية من أشعة الماء.

تحذير • قم بتوصيل الجهاز بوصلة كهربائية يكون تم شرائها من متجر متخصص ببيع الأجهزة الكهربائية وفقاً لمعايير IEC 60364-1. • تأكد قبل كل استخدام للجهاز من عدم وجود تلف في كابل التيار الكهربائي وال CAB. عند تعرض كابل التيار الكهربائي للتلف، يجب إزالته على طريق الشركة المصنعة أو مركز خدمة العمالء المعتمد. أو كهربائي متخصص، وذلك لتجنب أي مخاطر. • لا تقم بالتحقق أبداً على طريق الكابل الكهربائي وكابل التمديد الكهربائي عن طريق الدوافع. سحق، الشد أو فعل شيء به من هنا القبيل. قم بحماية كابل التوصيل الكهربائي من الحرارة، الرزق والحواف الحادة. • كابلات التمديد الكهربائية غير المناسبة يمكن أن تكون مصدر خطير. استخدم في الهواء الطلق لذلك كابلات التمديد الكهربائية المخصصة والموزونة بقطاع عرضي للأكواب كافية. 10-1.5 مم²، 2.5 مم²، 2 مم².

تنبيه • قم بفك كابل التمديد الكهربائي دائماً بشكل كامل من بكرة الكابل الكهربائي. • يجب عند التوقف عن العمل لفترة استراحة طويلة وبعد الاستخدام إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الجهاز وكذلك قفل القابس الكهربائي أيضاً.

التشغيل باستخدام مادة تنظيف

تحذير • يمكن أن يؤدي استعمال مواد التنظيف غير الصحيحة إلى حدوث إصابات خطيرة أو إلى حدوث التسمم.

تنبيه • خزن مواد التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال. • استخدم مواد التنظيف الموزنة مع الجهاز أو التي تتصفح بها الجهة الصانعة فقط. استخدام مواد التنظيف الأخرى أو المواد الكيميائية يمكن أن تضر بسلامة الجهاز.

العناية والصيانة

تحذير • أفصل القابس الكهربائي قبل إجراء أي أعمال للصيانة والعينة.

تنبيه • عليك إجراء أعمال الإصلاح أو الأعمال الأخرى على القطع الكهربائية من قبل مركز خدمة معتمدة فقط.

تنبيه • لا تستخدم مادة الأستينون أو مواد حمضية غير مخففة أو مواد منذية لأن هذه المواد ستضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.

العربية



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

► Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



► Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

